





KUADRA 2.0 2AH



DRZWI DO WNEKI - 2 POLA STAŁE + 2 SKRZYDŁA PRZESUWNE
 Możliwość łączenia z boczną ścianką Kuadra 2.0 F

Rozmiar				Kod	Szyba		Kolor profilu			
Zakres regulacji	Wymiar w osi szyby	Pole stałe	Szerokość wejścia		1	56	U	B	K	H
A	G	F1	*		Przeźroczysta	Nadruk Rose 1	Biały mat	Srebrny	Chrom	Czarny
137↔141	136↔140	33	56	K22AH137-						
147↔151	146↔150	36,5	60	K22AH147-						
157↔161	156↔160	38,5	66	K22AH157-						
167↔171	166↔170	41,5	70	K22AH167-						
177↔181	176↔180	43,5	76	K22AH177-						
187↔191	186↔190	46,5	80	K22AH187-						
197↔201	196↔200	48,5	86	K22AH197-						





SZYBA



Przeźroczysta
KOD 1



Nadruk Rose 1
KOD 56

KOLORY PROFILI




Biały mat
KOD U



Srebrny
KOD B



Chrom
KOD K



Czarny mat
KOD H

DANE TECHNICZNE

KOLORY PROFILI



Biały mat
KOD **U**



Srebrny
KOD **B**



Chrom
KOD **K**



Czarny mat
KOD **H**

SZYBA 6 mm (Europejskie standardy UNE EN 14428)



Przeźroczysta
KOD **1**

NADRUK



Nadruk Rose 1
KOD **56**



Podwójny system cichego domyku w standardzie




System wypinania drzwi w modelach przesuwnych dla łatwego czyszczenia

UCHWYT




Uchwyt w kolorze pasującym do wykończenia kabiny

JAK PRAWIDŁOWO WYKONAĆ POMIARY



W celu poprawnego doboru produktu należy wziąć dystans od ściany do zewnętrznej krawędzi brodzika wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłukowaniu ścian.



Wersja do wnęki po uprzednim zmierzeniu dystansów u góry, w środku oraz na dole niszy i wzięciu najmniejszego spośród tych wymiarów wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłukowaniu ścian..