

KUADRA 2.0 2PH

DRZWI DO WNEKI, POLE STAŁE + SKRZYDŁO PRZESUWNE,
SYSTEM POJEDYNCZY SOFT-CLOSING



200 cm



8 mm Drzwi



6 mm
Pole stałe



4 cm








Pojedynczy
soft-closing




Pojedynczy
soft-closing

Rozmiar				Kod	Prawe	Lewe	Szyba		Kolor profilu			
Zakres regulacji	Wymiar w osi szyby	Pole stałe	Szerokość wejścia		D-	S-	1	56	U	B	K	H
A	G	F1	*				Przeźroczysta	Nadruk Rose 1	Biały mat	Srebrny	Chrom	Czarny
97↔101	96↔100	47	40	K22PH97	D-	S-						
107↔111	106↔110	52	45	K22PH107	D-	S-						
117↔121	116↔120	57	50	K22PH117	D-	S-						
127↔131	126↔130	62	55	K22PH127	D-	S-						
137↔141	136↔140	67	60	K22PH137	D-	S-						
147↔151	146↔150	72	65	K22PH147	D-	S-						
157↔161	156↔160	77	70	K22PH157	D-	S-						
167↔171	166↔170	82	75	K22PH167	D-	S-						
177↔181	176↔180	87	80	K22PH177	D-	S-						
187↔191	186↔190	97	80	K22PH187	D-	S-						



A
Montaż na
brodziku

G
Montaż na
posadzce





SZYBA



Przeźroczysta
KOD 1



Nadruk Rose 1
KOD 56

KOLORY PROFILI



Biały mat
KOD U



Srebrny
KOD B



Chrom
KOD K



Czarny mat
KOD H

DANE TECHNICZNE

KOLORY PROFILI



Biały mat
KOD **U**



Srebrny
KOD **B**



Chrom
KOD **K**



Czarny mat
KOD **H**

SZYBA 6 mm (Europejskie standardy UNE EN 14428)



Przeźroczysta
KOD **1**

NADruk



Nadruk Rose 1
KOD **56**



Podwójny system cichego domyku w standardzie




System wypinania drzwi w modelach przesuwnych dla łatwego czyszczenia




Uchwyt w kolorze pasującym do wykończenia kabiny

JAK PRAWIDŁOWO WYKONAĆ POMIARY



W celu poprawnego doboru produktu należy wziąć dystans od ściany do zewnętrznej krawędzi brodzika wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłukowaniu ścian.



Wersja do wnęki po uprzednim zmierzeniu dystansów u góry, w środku oraz na dole niszy i wzięciu najmniejszego spośród tych wymiarów wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłukowaniu ścian..