

# ROSE ROSSE R

KABINA PÓŁOKRĄGLA, 2 SKRZYDŁA PRZESUWNE Z POLAMI STAŁYMI



200 cm



6 mm



3 cm



ROSE ROSSE



## SZYBA



Przeźroczysta  
**KOD 1**



Satyna  
**KOD 4**



Nadruk  
Rose 1  
**KOD 56**



Nadruk  
Rose 2  
**KOD 57**

## KOLORY PROFILI






Srebrny  
**KOD B**




Chrom  
**KOD K**

| Rozmiar                    |                    |             |            |                   |    | Kod               | Prawe | Lewe | Szyba         |        |               |               | Kolor profilu |       |
|----------------------------|--------------------|-------------|------------|-------------------|----|-------------------|-------|------|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|-------|
| Zakres regulacji           | Wymiar w osi szyby |             | Pole stałe | Szerokość wejścia |    |                   | D-    | S-   | 1             | 4      | 56            | 57            | B             | K     |
| A                          | G                  | B           | F1         | F2                | *  |                   |       |      | Przeźroczysta | Satyna | Nadruk Rose 1 | Nadruk Rose 2 | Srebrny       | Chrom |
| 76,5↔79,5                  | 75,1↔78,1          | -           | 23         | -                 | 38 | <b>ROSER80-</b>   | -     | -    |               |        |               |               |               |       |
| 86,5↔89,5                  | 85,1↔88,1          | -           | 33         | -                 | 51 | <b>ROSER90-</b>   | -     | -    |               |        |               |               |               |       |
| 96,5↔99,5                  | 95,1↔98,1          | -           | 43         | -                 | 51 | <b>ROSER100-</b>  | -     | -    |               |        |               |               |               |       |
| <b>WERSJA ASYMETRYCZNA</b> |                    |             |            |                   |    |                   |       |      |               |        |               |               |               |       |
| 76,5↔79,5                  | 75,1↔78,1          | 96↔99,5     | 23         | 43                | 44 | <b>ROSER80100</b> | D-    | S-   |               |        |               |               |               |       |
| 76,5↔79,5                  | 75,1↔78,1          | 116,5↔119,5 | 23         | 63                | 44 | <b>ROSER80120</b> | D-    | S-   |               |        |               |               |               |       |
| 86,5↔89,5                  | 85,1↔88,1          | 96↔99,5     | 33         | 43                | 51 | <b>ROSER90100</b> | D-    | S-   |               |        |               |               |               |       |
| 86,5↔89,5                  | 85,1↔88,1          | 116,5↔119,5 | 33         | 63                | 51 | <b>ROSER90120</b> | D-    | S-   |               |        |               |               |               |       |



**S Lewe**




**D Prawe**

**WERSJA ASYMETRYCZNA MOŻLIWA DO MONTAŻU NA POSADZCE**

**A**  
Montaż na brodziku

**G**  
Montaż na posadzce



Konstrukcja indeksu

Kod

+

Lewe/Prawe

+

Szyba

+

Kolor profilu

= Ostateczna wersja indeksu

# ROSE ROSSE F SPECIAL 5

ŚCIANKA BOCZNA SPECJAL 5



6 mm



6 cm



MOCOWANIE W LINII, ZAMKNIĘTY PROFIL





ZAMKNIĘTY PROFIL





ŚCIANKA BOCZNA

| Rozmiar              | Kod             | Szyba         |        | Kolor profilu |       |
|----------------------|-----------------|---------------|--------|---------------|-------|
| Zakres regulacji     |                 | 1             | 4      | B             | K     |
| <b>F</b>             |                 | Przeźroczysta | Satyna | Srebrny       | Chrom |
| H 50↕200<br>L 20↔100 | <b>ROSEF5SP</b> |               |        |               |       |



## MOCOWANIE W LINII, ZAMKNIĘTY PROFIL



## ŚCIANKA BOCZNA



## ZAMKNIĘTY PROFIL



W CELU SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI ZAMÓWIENIA SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM PRZEDSTAWICIELEM HANDLOWYM LUB SERWISEM.

## DANE TECHNICZNE

## KOLORY PROFILI

Srebrny  
KOD **B**Chrom  
KOD **K**


## OPCJE

System wypinania drzwi dla  
łatwiejszego czyszczenia

## SZYBA 6 mm (Europejskie standardy UNE EN 14428)

Przeźroczysta  
KOD **1** + CRYSTAL  
CLEARSatyna  
KOD **4**

## NADRUKI

Rose 1  
KOD **56**Rose 2  
KOD **57**

## UCHWYT

Uchwyt szklany  
256 mm

## OPCJE



Uchwyt szklany

Uchwyt metalowy  
chromowanyUchwyt metalowy  
chromowanyUchwyt metalowy  
chromowany





| Kod                | Cena netto |
|--------------------|------------|
| <b>R40MAROS1-K</b> |            |

| Kod                | Cena netto |
|--------------------|------------|
| <b>R40MACNF1-K</b> |            |

| Kod                | Cena netto |
|--------------------|------------|
| <b>R40MANEX1-K</b> |            |

| Kod                | Cena netto |
|--------------------|------------|
| <b>R40MAGIN1-K</b> |            |

## WYMIARY PROFILI

**PRZYŚCIENNY**  
R - PHB - PH+F - A**PRZYŚCIENNY**  
2A - B - 3P - G - S - 2M - 2P**POSZERZAJĄCY**  
R - PHB - PH+F - A**POSZERZAJĄCY**  
2A - B - 3P - G - S - 2M - 2P



| Kolor   | Kod               |
|---------|-------------------|
| Biały   | <b>P01BEAST-A</b> |
| Srebrny | <b>P01BEAST-B</b> |
| Chrom   | <b>P01BEAST-K</b> |

| Kolor   | Kod               |
|---------|-------------------|
| Biały   | <b>P01BEGST-A</b> |
| Srebrny | <b>P01BEGST-B</b> |
| Chrom   | <b>P01BEGST-K</b> |


| Kolor   | Kod               |
|---------|-------------------|
| Biały   | <b>P05ROSST-A</b> |
| Srebrny | <b>P05ROSST-B</b> |
| Chrom   | <b>P05ROSST-K</b> |

| Kolor   | Kod                |
|---------|--------------------|
| Biały   | <b>P05ROSCST-A</b> |
| Srebrny | <b>P05ROSCST-B</b> |
| Chrom   | <b>P05ROSCST-K</b> |

## JAK PRAWIDŁOWO DOKONAĆ POMIARÓW



W celu poprawnego doboru produktu należy wziąć dystans od ściany do zewnętrznej krawędzi brodzika wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłukowaniu ścian.



Wersja do wewnątrz po uprzednim zmierzeniu dystansów u góry, w środku oraz na dole nisz i wzięciu najmniejszego spośród tych wymiarów wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłukowaniu ścian.