

# YOUNG 2A

DRZWI DO WNĘKI, 2 SKRZYDŁA OTWIERANE Z POLAMI STAŁYMI



200 cm



6 mm



4 cm



## SZYBA



Przezroczysta  
KOD 1



Aqua  
KOD 2



Satyna  
KOD 4

## KOLORY PROFILI



Biały mat  
KOD U



Srebrny  
KOD B





Chrom  
KOD K



Czarny mat  
KOD H

Rozmiar				Kod	Szyba			Kolor profilu			
Zakres regulacji	Ścianka stała	Szerokość wejścia	Skrzydło po otwarciu		1	2	4	U	B	K	H
A	F1	*	B		Przezroczysta	Aqua	Satyna	Biały mat	Srebrny	Chrom	Czarny mat
97↔101	25	43	22	<b>Y22A97-</b>							
117↔121	30	53	27	<b>Y22A117-</b>							
137↔141	36	61	31	<b>Y22A137-</b>							
147↔151	37	69	35	<b>Y22A147-</b>							
157↔161	40	73	37	<b>Y22A157-</b>							
167↔171	43	77	39	<b>Y22A167-</b>							
177↔181	45	81	41	<b>Y22A177-</b>							



**2 DRĄŻKI STABILIZACYJNE W KOMPLECIE**


## OPCJE



**DOLNA USZCZELKA NA DRZWI**  
Z DŁUŻSZYM PIÓREM, DO MONTAŻU BEZ PROGU

Kod	Cena netto
<b>R55SPB02A1-TR</b>	

**A** Montaż na brodziku  
**G** Montaż na posadzce





**DRAŻEK STABILIZACYJNY 45 STOPNI**

Kolor	Rozmiar	Kod	Cena netto
Biały mat	25 cm	<b>R80LOU250-U</b>	
Chrom		<b>R80LOU250-K</b>	
Czarny mat		<b>R80LOU250-H</b>	
Biały mat	35 cm	<b>R80LOU350-U</b>	
Chrom		<b>R80LOU350-K</b>	
Czarny mat		<b>R80LOU350-H</b>	
Biały mat	45 cm	<b>R80LOU450-U</b>	
Chrom		<b>R80LOU450-K</b>	
Czarny mat		<b>R80LOU450-H</b>	



**DRAŻEK STABILIZACYJNY 90 STOPNI, 200 CM DO SKRACANIA**

Kolor	Kod	Cena netto
Biały mat	<b>R80Y220-U</b>	
Srebrny	<b>R80Y220-B</b>	
Chrom	<b>R80Y220-K</b>	
Czarny mat	<b>R80Y220-H</b>	
Inox sz.	<b>R80Y220-Z</b>	



**DRAŻEK STABILIZACYJNY Z MOŻLIWOŚCIĄ USTAWIENIA KĄTA MONTAŻU**

- 1 drążek ruchomy
- 1 mocowanie ścienne
- 1 nakładka dystansowa

Kolor	Rozmiar	Kod	Cena netto
Biały mat	100 cm	<b>R80KUOR100-U</b>	
Srebrny	100 cm	<b>R80KUOR100-B</b>	
Chrom	100 cm	<b>R80KUOR100-K</b>	
Czarny mat	100 cm	<b>R80KUOR100-H</b>	
Inox sz.	100 cm	<b>R80KUOR100-Z</b>	



**ZESTAW MONTAŻOWY T**

- 1 drążek stabilizacyjny 150 cm
- 1 mocowanie ścienne
- 1 nakładka dystansowa
- 1 łącznik

Kolor	Kod	Cena netto
Biały mat	<b>R80Y215T-U</b>	
Srebrny	<b>R80Y215T-B</b>	
Chrom	<b>R80Y215T-K</b>	
Czarny mat	<b>R80Y215T-H</b>	
Inox sz.	<b>R80Y215T-Z</b>	



**DOLNA USZCZELKA DO DRZWI - L100 DO MONTAŻU BEZ PROGU**

(do drzwi dłuższych niż 114 cm należy zamówić 2 szt.)

DO YOUNG 2A - 2B

Kod	Cena netto
<b>R55SPB02A1-TR</b>	

DO YOUNG A / 2G / 2GS

Kod	Cena netto
<b>R55SPB0A01-TR</b>	

DO YOUNG 1B - 1BS - 2P - G

Kod	Cena netto
<b>R55SPB0M01-TR</b>	



**DOLNA USZCZELKA DO DRZWI**

DO MONTAŻU BEZ PROGU

DO YOUNG R2, R2LUX

Kod	Cena netto
<b>R55SPBOR01-TR</b>	

DO YOUNG R, R1

Kod	Cena netto
<b>R55SPBOR11-TR</b>	

## DANE TECHNICZNE

## KOLORY PROFILI

Biały mat  
KOD USrebrny  
KOD BChrom  
KOD KCzarny mat  
KOD H

## SZYBA 6 mm (Europejskie standardy UNE EN 14428)

Przezroczysta  
KOD 1Aqua  
KOD 2Satyna  
KOD 4

## UCHWYT



Chromowany uchwyt


## OPCJE



Chromowany uchwyt


Kolor	Kod	Cena netto
Chrom	R40EIMAY21-K	424 zł
Czarny mat	R40EIMAY21-H	424 zł

## WYMIARY PROFILI




## Profil przyścienny

Wysokość	Kolor	Kod
1984	Biały	P01BNMOBST-U
	Srebrny	P01BNMOBST-B
	Chrom	P01BNMOBST-K
	Czarny mat	P01BNMOBST-H
2000	Biały	P01BNMOAST-U
	Srebrny	P01BNMOAST-B
	Chrom	P01BNMOAST-K
	Czarny mat	P01BNMOAST-H



## PROFIL PRZYŚCIENNY DO MONTAŻU BOCZNEGO

Wysokość	Kolor	Kod
1984	Biały	P01Y2MOBSTL-U
	Srebrny	P01Y2MOBSTL-B
	Chrom	P01Y2MOBSTL-K
	Czarny mat	P01Y2MOBSTL-H
2000	Biały	P01Y2MOASTL-U
	Srebrny	P01Y2MOASTL-B
	Chrom	P01Y2MOASTL-K
	Czarny mat	P01Y2MOASTL-H





## Profil poszerzający


+15 mm dodatkowego zakresu regulacji

Wysokość	Kolor	Kod
1984	Biały	P05Y2ST-U
	Srebrny	P05Y2ST-B
	Chrom	P05Y2ST-K
	Czarny mat	P05Y2ST-H
2000	Biały	P05Y2ST2-U
	Srebrny	P05Y2ST2-B
	Chrom	P05Y2ST2-K
	Czarny mat	P05Y2ST2-H

## JAK PRAWIDŁOWO DOKONAĆ POMIARÓW



W celu poprawnego doboru produktu należy wziąć dystans od ściany do zewnętrznej krawędzi brodzika wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłytowaniu ścian.



Wersja do wnęki po uprzednim zmierzeniu dystansów u góry, w środku oraz na dole niszy i wzięciu najmniejszego spośród tych wymiarów wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłytowaniu ścian.