


YOUNG PLUS G+F




KABINA NAROŻNA - SKRZYDŁO OTWIERANE + ŚCIANKA BOCZNA

Rozmiar				Kod	Prawe	Lewe	Szyba		Kolor profilu			
Zakres regulacji	Wymiar w osi szyby	Szerokość wejścia	Skrzydło po otwarciu		D-	S-	1	44	D	B	K	H
A	G	*	B				Przeźroczysta	Pas satynowy	Biały	Srebrny	Chrom	Czarny



DRZWI ODWRACALNE												
76↔78	74,4↔76,4	67	68	YPLUSG76-	-	-						
77↔79	75,4↔77,4	68	69	YPLUSG77-	-	-						
79↔81	77,4↔79,4	70	71	YPLUSG79-	-	-						
81↔83	79,4↔81,4	72	73	YPLUSG81-	-	-						
83↔85	81,4↔83,4	74	75	YPLUSG83-	-	-						
85↔87	83,4↔85,4	76	77	YPLUSG85-	-	-						
87↔89	85,4↔87,4	78	79	YPLUSG87-	-	-						
89↔91	87,4↔89,4	80	81	YPLUSG89-	-	-						
91↔93	89,4↔91,4	82	83	YPLUSG91-	-	-						
93↔95	91,4↔93,4	84	85	YPLUSG93-	-	-						
95↔97	93,4↔95,4	86	87	YPLUSG95-	-	-						
97↔99	95,4↔97,4	88	89	YPLUSG97-	-	-						
99↔101	97,4↔99,4	90	91	YPLUSG99-	-	-						
101↔103	99,4↔101,4	92	93	YPLUSG101-	-	-						
103↔105	101,4↔103,4	94	95	YPLUSG103-	-	-						



ŚCIANKA ODWRACALNA												
							1		D	B	K	H
76↔78	74,4↔76,4			YPLUSFG76-	-	-						
77↔79	75,4↔77,4			YPLUSFG77-	-	-						
79↔81	77,4↔79,4			YPLUSFG79-	-	-						
81↔83	79,4↔81,4			YPLUSFG81-	-	-						
83↔85	81,4↔83,4			YPLUSFG83-	-	-						
85↔87	83,4↔85,4			YPLUSFG85-	-	-						
87↔89	85,4↔87,4			YPLUSFG87-	-	-						
89↔91	87,4↔89,4			YPLUSFG89-	-	-						
91↔93	89,4↔91,4			YPLUSFG91-	-	-						
93↔95	91,4↔93,4			YPLUSFG93-	-	-						
95↔97	93,4↔95,4			YPLUSFG95-	-	-						
97↔99	95,4↔97,4			YPLUSFG97-	-	-						
99↔101	97,4↔99,4			YPLUSFG99-	-	-						
101↔103	99,4↔101,4			YPLUSFG101-	-	-						
103↔105	101,4↔103,4			YPLUSFG103-	-	-						

OPCJE




DOLNA USZCZELKA NA DRZWI Z DŁUŻSZYM PIÓREM, DO MONTAŻU BEZ PROGU

Kod	Cena netto
R55SPB8M01-TR	

ŚCIANKA NIEODWRACALNA												
								44	D	B	K	H
76↔78	74,4↔76,4			YPLUSFG76	D-	S-						
77↔79	75,4↔77,4			YPLUSFG77	D-	S-						
79↔81	77,4↔79,4			YPLUSFG79	D-	S-						
81↔83	79,4↔81,4			YPLUSFG81	D-	S-						
83↔85	81,4↔83,4			YPLUSFG83	D-	S-						
85↔87	83,4↔85,4			YPLUSFG85	D-	S-						
87↔89	85,4↔87,4			YPLUSFG87	D-	S-						
89↔91	87,4↔89,4			YPLUSFG89	D-	S-						
91↔93	89,4↔91,4			YPLUSFG91	D-	S-						
93↔95	91,4↔93,4			YPLUSFG93	D-	S-						
95↔97	93,4↔95,4			YPLUSFG95	D-	S-						
97↔99	95,4↔97,4			YPLUSFG97	D-	S-						
99↔101	97,4↔99,4			YPLUSFG99	D-	S-						
101↔103	99,4↔101,4			YPLUSFG101	D-	S-						
103↔105	101,4↔103,4			YPLUSFG103	D-	S-						

A
Montaż na brodziku

G
Montaż na posadzce






SZYBA



Przeźroczysta
KOD 1



Pas satynowy
KOD 44

KOLORY PROFILI



Biały
KOD D



Srebrny
KOD B



Chrom
KOD K



Czarny
KOD H

DANE TECHNICZNE

KOLORY PROFILI



Biały
KOD **D**



Srebrny
KOD **B**



Chrom
KOD **K**



Czarny
KOD **H**

W PRZYPADKU ZAMÓWIENIA KABINY W KOLORZE BIAŁYM UCHWYT, ZAWIASY, NAKŁADKI NA PROFIL DOSTARCZANE SĄ W KOLORZE CHROMOWANYM. W POZOSTAŁYCH WARIANTACH WSZYSTKIE ELEMENTY SĄ W KOLORZE PROFILA.

SZYBA 6 mm (Europejskie standardy UNE EN 14428)




Przeźroczysta
KOD **1**




Pas satynowy
KOD **44**

WYMIARY PROFILI




Profil przyścienny

Wysokość	Kolor	Kod
1984	Biały	P01BNMOBST-A
	Srebrny	P01BNMOBST-B
	Chrom	P01BNMOBST-K
	Czarny	P01BNMOBST-H
2000	Biały	P01BNMOAST-A
	Srebrny	P01BNMOAST-B
	Chrom	P01BNMOAST-K
	Czarny	P01BNMOAST-H



Profil przyścienny do montażu bocznego

Wysokość	Kolor	Kod
1984	Biały	P01Y2MOBSTL-A
	Srebrny	P01Y2MOBSTL-B
	Chrom	P01Y2MOBSTL-K
	Czarny	P01Y2MOBSTL-H
2000	Biały	P01Y2MOASTL-A
	Srebrny	P01Y2MOASTL-B
	Chrom	P01Y2MOASTL-K
	Czarny	P01Y2MOASTL-H




Profil poszerzający


+15 mm dodatkowego zakresu regulacji

Wysokość	Kolor	Kod
1984	Biały	P05Y2ST-A
	Srebrny	P05Y2ST-B
	Chrom	P05Y2ST-K
	Czarny	P05Y2ST-H
2000	Biały	P05Y2ST2-A
	Srebrny	P05Y2ST2-B
	Chrom	P05Y2ST2-K
	Czarny	P05Y2ST2-H

JAK PRAWIDŁOWO DOKONAĆ POMIARÓW



W celu poprawnego doboru produktu należy wziąć dystans od ściany do zewnętrznej krawędzi brodzika wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypytkowaniu ścian.



Wersja do wnęki po uprzednim zmierzeniu dystansów u góry, w środku oraz na dole niszy i wzięciu najmniejszego spośród tych wymiarów wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypytkowaniu ścian.