

ZEPHYROS G

DREHTÜR



195 cm



6 mm



6 cm



GLAS ZERTIFIZIERT



ESG-Klar
cod 1



Niva Dekor
cod 11



Fumé
cod 54



Zephyros 1 Dekor
cod 68



Stripes
cod 82

PROFILFARBEN



Weiß
cod A







Silber
cod B



Chrom
cod K



Schwarz Matt
cod H



Maße			Code	Glas					Profilfarbe Preis			
Effektives Maß	Schwenk- bereich der Tür nach außen	Ein- stiegs- breite		1	11	54	68	82	A	B	K	H
A	B	*		ESG-Klar	Niva	Fumé	Zephyros 1 Dekor	Stripes	Weiß	Silber	Chrom	Schwarz Matt
66↔72	54	54	ZEPHYRG66-									
72↔78	60	60	ZEPHYRG72-									
76↔82	64	64	ZEPHYRG76-									
86↔92	74	74	ZEPHYRG86-									
96↔102	84	84	ZEPHYRG96-									
H 160↔200												
L 66↔96	SPECIAL		ZEPHYRGSP									

ZEPHYROS F - SEITENWAND STRIPES DEKOR - ANDERE GLASFINISHES SIEHE SEITE 161

Maße		Code	Rechts	Links	Glas	Profilfarbe Preis
Effektives Maß						
F			D-	S-	82	H
					Stripes	Schwarz Matt
66↔69		ZEPHYRF66	D-	S-		
68↔71		ZEPHYRF68	D-	S-		
73↔76		ZEPHYRF73	D-	S-		
76↔79		ZEPHYRF76	D-	S-		
78↔81		ZEPHYRF78	D-	S-		
83↔86		ZEPHYRF83	D-	S-		
88↔91		ZEPHYRF88	D-	S-		
93↔96		ZEPHYRF93	D-	S-		
98↔101		ZEPHYRF98	D-	S-		
118↔121		ZEPHYRF118	D-	S-		

Die Seitenwand ist ohne horizontale Profile

TECHNISCHE DATEN

PROFILFARBEN



Weiß
cod. A



Silber
cod. B



Chrom
cod. K



Schwarz Matt
cod. H

GLAS ZERTIFIZIERT 6 mm (European Standards UNI EN 14428)




ESG-Klar
cod. 1



Niva Dekor
cod. 11



ESG-Grau
cod. 54



Zephyros 1 Dekor
cod. 68



Stripes
cod. 82
nur für Modelle G - F

GRIFF STANDARD



Bügel außen /
Knopf innen

GRIFF OPTIONAL



Bügel innen und außen

Profilfarbe	Code	Preis
Chrom	R40EIMAZPH2-K	
Schwarz	R40EIMAZPH2-H	


SONDERAUSSTATTUNG




STABILISATIONSSTANGE

Profilfarbe	Maße	Code	Preis
Chrom	25 cm	R80LOU250-K	
Chrom	35 cm	R80LOU350-K	
Chrom	45 cm	R80LOU450-K	
Schwarz Matt	25 cm	R80LOU250-H	
Schwarz Matt	35 cm	R80LOU350-H	
Schwarz Matt	45 cm	R80LOU450-H	


WANDMONTAGEPROFIL




Standard Profil
A - R - F




Standard Profil
2P - G - B - S - S2 - 3P - 2A




Standard Profil
für alle Modelle



Verbreiterungsprofil
für alle Modelle



Verbreiterungsprofil
A - R - F



Verbreiterungsprofil
2P - G - B - S - S2 - 3P - 2A

Profilfarben	Code
Weiß	P01BHRAST-A
Silber	P01BHRAST-B
Chrom	P01BHRAST-K
Schwarz	P01BHRAST-H

Profilfarben	Code
Weiß	P01BHMOST-A
Silber	P01BHMOST-B
Chrom	P01BHMOST-K
Schwarz	P01BHMOST-H



Profilfarben	Code
Weiß	P01L215STL-A
Silber	P01L215STL-B
Chrom	P01L215STL-K
Schwarz	P01L215STL-H

Profilfarben	Code
Weiß	P05HAAST3-A
Silber	P05HAAST3-B
Chrom	P05HAAST3-K
Schwarz	P05HAAST3-H


Profilfarben	Code
Weiß	P05BHST-A
Silber	P05BHST-B
Chrom	P05BHST-K
Schwarz	P05BHST-H

Profilfarben	Code
Weiß	P05BHCST-A
Silber	P05BHCST-B
Chrom	P05BHCST-K
Schwarz	P05BHCST-H

WIE SIE RICHTIG MESSEN



Die Maße von der Wand bis zum äußeren Rand der Duschwanne angeben.



Vermessen Sie den Abstand von Wand zu Wand im unteren, mittleren und oberen Bereich und benutzen Sie den niedrigeren Wert. Die Maße sollen von schon fertig verfliesen Wänden nach den aufgeführten Skizzen abgenommen werden.