YOUNG F SPECIAL 4









PARETE FISSA SPECIALE, PER INSTALLAZIONE SU MURETTO, SPECIALE IN LARGHEZZA ED ALTEZZA

Compatibile con porte YOUNG 2.0 1BS, 1B, G+F in linea e 2P



FINITURE VETRI







Satin cod 4

FINITURE PROFILI











Nero opaco cod H


Misure	Codice	Scelta vetro		Scelta profilo				
Misura effettiva d'ingombro		1	2	4	U	В	K	Н
F		Trasparente	Aqua	Satin	Bianco opaco	Silver	Cromo	Nero opaco



Y2F4SP







OPTIONAL



BARRA DI SOSTEGNO AD ANGOLO

Finitura	Misure	Codice
Bianco opaco	25 cm	R80L0U250-U
Cromo	25 cm	R80L0U250-K
Oro O	25 cm	R80L0U250-0
Nero opaco	25 cm	R80L0U250-H
lnox	25 cm	R80L0U250-Z
Bianco opaco	35 cm	R80L0U350-U
Cromo	35 cm	R80LOU350-K
Oro O	35 cm	R80L0U350-0
Nero opaco	35 cm	R80L0U350-H
lnox	35 cm	R80L0U350-Z
Bianco opaco	45 cm	R80L0U450-U
Cromo	45 cm	R80L0U450-K
Oro O	45 cm	R80L0U450-0
Nero opaco	45 cm	R80L0U450-H
lnox	45 cm	R80L0U450-Z



BARRA DI SOSTEGNO 200 cm (accorciabile)

Finitura	Codice
Bianco opaco	R80Y220-U
Silver	R80Y220-B
Cromo	R80Y220-K
Oro	R80Y220-0
Nero opaco	R80Y220-H
lnox	R80Y220-Z



KIT BARRA ORIENTABILE

- 1 barra orientabile da 100 cm (accorciabile)
- 1 attacco a muro
- 1 morsetto di fissannio al vetro

Finitura	Misure	Codice
Bianco opaco	100 cm	R80KUOR100-U
Silver	100 cm	R80KUOR100-B
Cromo	100 cm	R80KUOR100-K
Nero opaco	$100\mathrm{cm}$	R80KUOR100-H
lnox	100 cm	R80KUOR100-Z



KIT BARRA A "T" (accorciabile)

barra di sostegno 150 cm da abbinare con la barra in dotazione per soluzione a "T"



GUARNIZIONE INFERIORE ORIZZONTALE - L. 100 cm

PER MONTAGGIO SENZA PROFILO INFERIORE DI TENUTA

PER YOUNG 2A - 2B

Codice

PER YOUNG A / 2G / 2GS

Codice

R55SPBOA01-TR

PER YOUNG 1B - 1BS - 2P - G

Codice

R55SPBOM01-TR



GUARNIZIONE INFERIORE ORIZZONTALE

PER MONTAGGIO SENZA PROFILO INFERIORE DI TENUTA PER YOUNG R2, R2LUX

Codice

R55SPBOR01-TR

PER YOUNG R, R1

Codice

R55SPBOR11-TR



DATI TECNICI

FINITURE PROFILI



Bianco opaco cod. U




Silver cod. B



Cromo cod. K



Nero opaco cod. H



Oro
cod. O
SU RICHIESTA PER
MODELLI INDICATI
SOLO MISURE STANDARD,
CONSEGNA 8 SETTIMANE

VETRO TEMPRATO 6 mm (European Standards UNI EN 14428)



Trasparente CRYSTAL COd. 1



Aqua cod. 2

A MURO



Satin cod. 4

MANIGLIA




Maniglia cromata

OPTIONAL




Maniglia cromata
Finitura Codice
Cromo R40EIMAY21-K
Nero R40EIMAY21-H

MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO



Altezza	Finitura	Codice
	Bianco	P01BNMOBST-U
1984	Silver	P01BNMOBST-B
1904	Cromo	P01BNMOBST-K
	Nero	P01BNMOBST-H
	Bianco	P01BNMOAST-U
2000	Silver	P01BNMOAST-B
2000	Cromo	P01BNMOAST-K
	Nero	P01BNMOAST-H



COMPENSATIVI (OPTIONAL)

in sostituzione del profilo a muro +15 mm

Altezza	Finitura	Codice
	Bianco	P05Y2ST-U
1984	Silver	P05Y2ST-B
1904	Cromo	P05Y2ST-K
	Nero	P05Y2ST-H
	Bianco	P05Y2ST2-U
2000	Silver	P05Y2ST2-B
2000	Cromo	P05Y2ST2-K
	Nero	P05Y2ST2-H

A MURO (OPTIONAL)

	Altezza	Finitura	Codice
		Bianco	P01Y2M0BSTL-U
	1984	Silver	P01Y2MOBSTL-B
	1904	Cromo	P01Y2MOBSTL-K
		Nero	P01Y2MOBSTL-H
		Bianco	P01Y2MOASTL-U
	2000	Silver	P01Y2MOASTL-B
	2000	Cromo	P01Y2MOASTL-K
		Nero	PRIV2MOASTI-H

COME RILEVARE LE MISURE





Rilevare le misure da muro a bordo esterno del piatto doccia. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.



Rilevare le misure da muro a muro, in basso, in alto, al centro e utilizzare quella di valore inferiore. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.