

KUADRA 2.0 F

PARETE FISSA LATERALE



200 cm





6 mm



2 cm




Misure		Codice	Scelta vetro		Scelta profilo				
Misura effettiva d'ingombro	Misura centro lastra		1	56	U	B	K	H	Z
F	G		Trasparente	Serigrafia Rose 1	Bianco opaco	Silver	Cromo	Nero opaco	Inox
67↔69	66↔68	K2F67-							
69↔71	68↔70	K2F69-							
71↔73	70↔72	K2F71-							
72↔74	71↔73	K2F72-							
74↔76	73↔75	K2F74-							
76↔78	75↔77	K2F76-							
77↔79	76↔78	K2F77-							
79↔81	78↔80	K2F79-							
81↔83	80↔82	K2F81-							
85↔87	84↔86	K2F85-							
87↔89	86↔88	K2F87-							
89↔91	88↔90	K2F89-							
91↔93	90↔92	K2F91-							
95↔97	94↔96	K2F95-							
97↔99	96↔98	K2F97-							
99↔101	98↔100	K2F99-							
101↔103	100↔102	K2F101-							
105↔107	104↔106	K2F105-							
107↔109	106↔108	K2F107-							
109↔111	108↔110	K2F109-							
111↔113	110↔112	K2F111-							
115↔117	114↔116	K2F115-							
117↔119	116↔118	K2F117-							
119↔121	118↔120	K2F119-							
121↔123	120↔122	K2F121-							
H 140↔220 L 67↔123		K2FSP							



F
Misura effettiva d'ingombro

G
Misura centro lastra






FINITURE VETRI



Trasparente
cod 1



Serigrafia Rose 1
cod 56

FINITURE PROFILI



Bianco opaco
cod U



Silver
cod B



Cromo
cod K



Nero opaco
cod H



Inox
cod Z

DATI TECNICI

FINITURE PROFILI



Bianco opaco
cod. U



Silver
cod. B



Cromo
cod. K



Nero opaco
cod. H



Inox
cod. Z

VETRO TEMPRATO 8 mm (European Standards UNI EN 14428)



Trasparente
cod. 1



SERIGRAFIA




Serigrafia Rose 1
cod. 56

MANIGLIA




Maniglia metallica

MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO



A MURO
per tutti i modelli


Altezza	Finitura	Codice
2000	Bianco	P01BWMOST-U
	Silver	P01BWMOST-B
	Nero	P01BWMOST-H
	Cromo	P01BWMOST-K
	Inox	P01BWMOST-Z




A MURO
per tutti i modelli

Altezza	Finitura	Codice
2000	Bianco	P05BWMOST-U
	Silver	P05BWMOST-B
	Nero	P05BWMOST-H
	Cromo	P05BWMOST-K
	Inox	P05BWMOST-Z

COME RILEVARE LE MISURE



Rilevare le misure da muro a bordo esterno del piatto doccia. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.



Rilevare le misure da muro a muro, in basso, in alto, al centro e utilizzare quella di valore inferiore. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.