

STAR 2.0 F


PARETE FISSA LATERALE






FINITURE VETRI



FINITURE PROFILI



Misure	Codice	Scelta vetro			Scelta profilo		Scelta acrilico	Scelta profilo	
		1	11	38	A	B	43	A	B
Misura effettiva d'ingombro		Trasparente	Niva	Serigrafia punto	Bianco	Silver	Circolare	Bianco	Silver
F									
66↔72	STA2F66-								
72↔78	STA2F72-								
78↔84	STA2F78-								
84↔90	STA2F84-								
90↔96	STA2F90-								
96↔102	STA2F96-								



PARETE FISSA IN ACRILICO COMPLETA DI PROFILI SUPERIORE E INFERIORE. PER SOLUZIONI CON 2 PANNELLI FISSI LATERALI, UTILIZZARE SEMPRE 2 BARRE DI SOSTEGNO AD ANGOLO.



DATI TECNICI

FINITURE PROFILI



Bianco
cod. A



Silver
cod. B

VETRO TEMPRATO 3, 4, 5 mm (European Standards EN 14428)




Trasparente
cod. 1



Niva
cod. 11

SERIGRAFIA




Punto
cod. 38

ACRILICO 3 mm



Circolare
cod. 43

OPTIONAL




PROFILO A SOFFITTO

- Profilo speciale per fissaggio a soffitto da abbinare allo NSTARF5SP


Finitura	Misure	Codice	Prezzo
Bianco	H 180 ↓ 265	SPA3102	
Silver	H 180 ↓ 265	SPA3102	

MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO




A MURO
A - R - F

Finitura	Codice
Bianco	P01HAAST3-A
Silver	P01HAAST3-B




A MURO
2P - 3P - G - B - S

Finitura	Codice
Bianco	P01HAPCST3-A
Silver	P01HAPCST3-B




A MURO
profilo a muro laterale
tutti i modelli

Finitura	Codice
Bianco	P01L215STL-A
Silver	P01L215STL-B



COMPENSAZIONE
tutti i modelli



Finitura	Codice
Bianco	P01SACST3-A
Silver	P01SACST3-B





COMPENSAZIONE
per modello A

Finitura	Codice
Bianco	P05HAAST3-A
Silver	P05HAAST3-B

COME RILEVARE LE MISURE



Rilevare le misure da muro a bordo esterno del piatto doccia. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.



Rilevare le misure da muro a muro, in basso, in alto, al centro e utilizzare quella di valore inferiore. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.