

KUADRA 2.0 2AH

DRZWI DO WNĘKI - 2 POLA STAŁE + 2 SEGMENTY PRZESUWNE

Możliwość łączenia z boczną ścianką Kuadra 2.0 F



200 cm



8 mm
drzwi



6 mm
ścianka
boczna



4 cm



Podwójny
soft-closing



SZYBA



Przezroczysta
KOD 1



Nadruk
Rose 1
KOD 56

KOLORY PROFILI



Biały mat
KOD U



Srebrny
KOD B



Chrom
KOD K







Czarny mat
KOD H



Inox
szczotkowany
KOD Z

Rozmiar				Kod	Szyba		Kolor profilu				
Zakres regulacji	Wymiar w osi szyby	Pole stałe	Szerokość wejścia		1	56	U	B	K	H	Z
A	G	F1	*		Przezroczysta	Nadruk Rose 1	Biały mat	Srebrny	Chrom	Czarny mat	Inox szczotkowany
137↔141	136↔140	33	56	K22AH137-							
147↔151	146↔150	36,5	60	K22AH147-							
157↔161	156↔160	38,5	66	K22AH157-							
167↔171	166↔170	41,5	70	K22AH167-							
177↔181	176↔180	43,5	76	K22AH177-							
187↔191	186↔190	46,5	80	K22AH187-							
197↔201	196↔200	48,5	86	K22AH197-							



A
Montaż na
brodziku

G
Montaż na
posadzce

DANE TECHNICZNE

KOLORY PROFILI



Biały mat
KOD **U**



Srebrny
KOD **B**



Chrom
KOD **K** 



Czarny mat
KOD **H**



Inox szczotkowany
KOD **Z**

SZYBA 8 mm (Europejskie standardy UNE EN 14428)



Przezroczysta
KOD **1** 

NADruk




Nadruk Rose 1
KOD **56**

MANIGLIA




Uchwyt w kolorze
pasującym do
wykończenia kabiny

WYMIARY PROFILI MONTAŻOWYCH



PROFIL PRZYŚCIENNY

Wysokość	Kolor	Kod
2000	Biały	P01BWMOST-U
	Srebrny	P01BWMOST-B
	Chrom	P01BWMOST-H
	Czarny mat	P01BWMOST-K
	Inox szczotkowany	P01BWMOST-Z




PROFIL POSZERZAJĄCY


Dla wszystkich modeli

Wysokość	Kolor	Kod
2000	Biały	P05BWMOST-U
	Srebrny	P05BWMOST-B
	Chrom	P05BWMOST-H
	Czarny mat	P05BWMOST-K
	Inox szczotkowany	P05BWMOST-Z

JAK PRAWDŁOWO WYKONAĆ POMIARY



W celu poprawnego doboru produktu należy wziąć dystans od ściany do zewnętrznej krawędzi brodzika wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłytowaniu ścian.



Wersja do wnęki po uprzednim zmierzeniu dystansów u góry, w środku oraz na dole niszy i wzięciu najmniejszego spośród tych wymiarów wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłytowaniu ścian.