

KUADRA 2.0 2PH

DRZWI DO WNĘKI PRZESUWNE Z POŁEM STAŁYM,
SYSTEM POJEDYNCZY SOFT-CLOSING



200 cm



8 mm drzwi



6 mm
ścianka
boczna








4 cm



Podwójny
soft-closing




Rozmiar				Kod	Prawe	Lewe	Szyba		Kolor profilu				
Zakres regulacji	Wymiar w osi szyby	Pole stałe	Szerokość wejścia		D-	S-	1	56	U	B	K	H	Z
A	G	F1	*				Przezroczysta	Nadruk Rose 1	Biały mat	Srebrny	Chrom	Czarny mat	Inox szczotkowany
97↔101	96↔100	47	40	K22PH97	D-	S-							
107↔111	106↔110	52	45	K22PH107	D-	S-							
117↔121	116↔120	57	50	K22PH117	D-	S-							
127↔131	126↔130	62	55	K22PH127	D-	S-							
137↔141	136↔140	67	60	K22PH137	D-	S-							
147↔151	146↔150	72	65	K22PH147	D-	S-							
157↔161	156↔160	77	70	K22PH157	D-	S-							
167↔171	166↔170	82	75	K22PH167	D-	S-							
177↔181	176↔180	87	80	K22PH177	D-	S-							
187↔191	186↔190	97	80	K22PH187	D-	S-							



A
Montaż na
brodziku

G
Montaż na
posadzce



NOWOŚĆ!

ZACZEPY KLEJONE
WYSOKOWYDAJNYM KLEJEM UV

**SZYBA**

Przezroczysta
KOD 1



Nadruk Rose 1
KOD 56

KOLORY PROFILI

Biały mat
KOD U



Srebrny
KOD B



Chrom
KOD K



Czarny mat
KOD H



Inox
szczotkowany
KOD Z

DANE TECHNICZNE

KOLORY PROFILI



Biały mat
KOD **U**



Srebrny
KOD **B**



Chrom
KOD **K** 



Czarny mat
KOD **H**



Inox szczotkowany
KOD **Z**

SZYBA 8 mm (Europejskie standardy UNE EN 14428)



Przezroczysta
KOD **1** 

NADRUK




Nadruk Rose 1
KOD **56**

MANIGLIA




Uchwyt w kolorze
pasującym do
wykończenia kabiny

WYMIARY PROFILI MONTAŻOWYCH



PROFIL PRZYŚCIENNY

Wysokość	Kolor	Kod
2000	Biały	P01BWMOST-U
	Srebrny	P01BWMOST-B
	Chrom	P01BWMOST-H
	Czarny mat	P01BWMOST-K
	Inox szczotkowany	P01BWMOST-Z




PROFIL POSZERZAJĄCY


Dla wszystkich modeli

Wysokość	Kolor	Kod
2000	Biały	P05BWMOST-U
	Srebrny	P05BWMOST-B
	Chrom	P05BWMOST-H
	Czarny mat	P05BWMOST-K
	Inox szczotkowany	P05BWMOST-Z

JAK PRAWDŁOWO WYKONAĆ POMIARY



W celu poprawnego doboru produktu należy wziąć dystans od ściany do zewnętrznej krawędzi brodzika wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłytowaniu ścian.



Wersja do wnęki po uprzednim zmierzeniu dystansów u góry, w środku oraz na dole niszy i wzięciu najmniejszego spośród tych wymiarów wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłytowaniu ścian.