

KUADRA 2.0 G+F W LINII



200 cm



6 mm



4 cm








DRZWI DO WNĘKI, SKRZYDŁO OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ I DO ŚRODKA + POLE STAŁE W LINII

Możliwość łączenia z boczną ścianką Kuadra 2.0 F


Rozmiar					Kod	Szyba		Kolor profilu				
Zakres regulacji	Wymiar w osi szyby	Pole stałe	Szerokość wejścia	Skrzydło po otwarciu		1	56	U	B	K	H	Z
A	G	F1	*	B		Przezroczysta	Nadruk Rose 1	Biały mat	Srebrny	Chrom	Czarny mat	Inox szczotkowany
97↔101	96↔100	31	51	52	K2GFL97-							
107↔111	106↔110	31	61	62	K2GFL107-							
113↔117	112↔116	38	61	62	K2GFL113-							
117↔121	116↔120	41	61	62	K2GFL117-							
127↔131	126↔130	51	61	62	K2GFL127-							
137↔141	136↔140	51	68	69	K2GFL137-							
147↔151	146↔150	61	68	69	K2GFL147-							
153↔157	152↔156	68	68	69	K2GFL153-							
157↔161	156↔160	71	68	69	K2GFL157-							
163↔167	162↔166	68	78	79	K2GFL163-							
167↔171	166↔170	71	78	79	K2GFL167-							
177↔181	176↔180	81	78	79	K2GFL177-							

DLA ROZMIARU POWYŻEJ 153 CM NALEŻY UŻYĆ DRAŻKA O KODZIE R80GIANF15- (PATRZ STRONA 264)



A
Montaż na brodziku

G
Montaż na posadzce





SZYBA



Przezroczysta
KOD 1



Nadruk Rose 1
KOD 56

KOLORY PROFILI



Biały mat
KOD U



Srebrny
KOD B



Chrom
KOD K



Czarny mat
KOD H



Inox
szczotkowany
KOD Z

DANE TECHNICZNE

KOLORY PROFILI



Biały mat
KOD **U**



Srebrny
KOD **B**



Chrom
KOD **K** 



Czarny mat
KOD **H**



Inox szczotkowany
KOD **Z**

SZYBA 8 mm (Europejskie standardy UNE EN 14428)



Przezroczysta
KOD **1** 

NADruk




Nadruk Rose 1
KOD **56**

MANIGLIA




Uchwyt w kolorze
pasującym do
wykończenia kabiny

WYMIARY PROFILI MONTAŻOWYCH



PROFIL PRZYŚCIENNY

Wysokość	Kolor	Kod
2000	Biały	P01BWMOST-U
	Srebrny	P01BWMOST-B
	Chrom	P01BWMOST-H
	Czarny mat	P01BWMOST-K
	Inox szczotkowany	P01BWMOST-Z




PROFIL POSZERZAJĄCY


Dla wszystkich modeli

Wysokość	Kolor	Kod
2000	Biały	P05BWMOST-U
	Srebrny	P05BWMOST-B
	Chrom	P05BWMOST-H
	Czarny mat	P05BWMOST-K
	Inox szczotkowany	P05BWMOST-Z

JAK PRAWDŁOWO WYKONAĆ POMIARY



W celu poprawnego doboru produktu należy wziąć dystans od ściany do zewnętrznej krawędzi brodzika wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłytowaniu ścian.



Wersja do wnęki po uprzednim zmierzeniu dystansów u góry, w środku oraz na dole niszy i wzięciu najmniejszego spośród tych wymiarów wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłytowaniu ścian.