

# LUNES 2.0 5-KĄT G

KABINA PENTAGONALNA, 2 POLA STAŁE + SKRZYDŁO OTWIERANE



195 cm



5 mm  
Drzwi




4 mm  
Pole stałe



3 cm



## SZYBA



Przezroczysta  
**KOD 1**



Aqua  
**KOD 2**



Niva  
**KOD 11**



Nadruk Lunes  
2.0  
**KOD 78**

## KOLORY PROFILA



Biały  
**KOD A**



Srebrny  
**KOD B**





Chrom  
**KOD K**



Srebrny mat  
**KOD J**

| Rozmiar                    |              |                   |          | Kod              | Szyba         |      |      |                  | Kolor profilu |         |       |             |
|----------------------------|--------------|-------------------|----------|------------------|---------------|------|------|------------------|---------------|---------|-------|-------------|
| Zakres regulacji           | Pole stałe   | Szerokość wejścia |          |                  | 1             | 2    | 11   | 78               | A             | B       | K     | J           |
| <b>A</b>                   | <b>F1 F2</b> | <b>*</b>          | <b>B</b> |                  | Przezroczysta | Aqua | Niva | Nadruk Lunes 2.0 | Biały         | Srebrny | Chrom | Srebrny mat |
| 88,5↔91,5                  | 40 40        | 47                | 46       | <b>LUNPG90-</b>  |               |      |      |                  |               |         |       |             |
| 98,5↔101,5                 | 50 50        | 47                | 46       | <b>LUNPG100-</b> |               |      |      |                  |               |         |       |             |
| 88,5↔91,5 x<br>118,5↔121,5 | 70 40        | 47                | 46       | <b>LUNPG120-</b> |               |      |      |                  |               |         |       |             |
| 88,5↔91,5 x<br>138,5↔141,5 | 90 40        | 47                | 46       | <b>LUNPG140-</b> |               |      |      |                  |               |         |       |             |



## DANE TECHNICZNE

## KOLORY PROFILI



Biały  
KOD **A**



Srebrny  
KOD **B**



Chrom  
KOD **K** 



Srebrny mat  
KOD **J**

## SZYBA 3,4,5,6 mm (Europejskie standardy UNE EN 14428)




Przezroczysta  
KOD **1** 



Niva  
KOD **11**



Aqua  
KOD **2**



Lunes 2.0  
KOD **78**




Uchwyt w kolorze  
kabiny


## NADRUKI

## UCHWYT


## WYMIARY PROFILI




**PRZYŚCIENNY**  
R - 2A - 2P - 2PH  
A - AH - 3PH




**PRZYŚCIENNY**  
G+FL - 3P - S - B - G




**PRZYŚCIENNY**  
profil do montażu  
bocznego ścianki  
wszystkie modele



**POSZERZAJĄCY**  
R - 2A - G+FL + 3P +  
3PH - G - B - S - 2P -  
2PH - A - AH





**POSZERZAJĄCY**  
R - 2A - 2P - 2PH  
A - AH - 3PH





**POSZERZAJĄCY**  
G+FL - 3P - S - B - G

| Kolor       | Kod                | Kolor       | Kod                | Kolor       | Kod                 | Kolor       | Kod                | Kolor       | Kod              | Kolor       | Kod               |
|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|
| Biały       | <b>P01BJMOST-A</b> | Biały       | <b>P01BJGBST-A</b> | Biały       | <b>P01L215STL-A</b> | Biały       | <b>P05HAAST3-A</b> | Biały       | <b>P05BHST-A</b> | Biały       | <b>P05BHCST-A</b> |
| Srebrny     | <b>P01BJMOST-B</b> | Srebrny     | <b>P01BJGBST-B</b> | Srebrny     | <b>P01L215STL-B</b> | Srebrny     | <b>P05HAAST3-B</b> | Srebrny     | <b>P05BHST-B</b> | Srebrny     | <b>P05BHCST-B</b> |
| Chrom       | <b>P01BJMOST-K</b> | Chrom       | <b>P01BJGBST-K</b> | Chrom       | <b>P01L215STL-K</b> | Chrom       | <b>P05HAAST3-K</b> | Chrom       | <b>P05BHST-K</b> | Chrom       | <b>P05BHCST-K</b> |
| Srebrny mat | <b>P01BJMOST-J</b> | Srebrny mat | <b>P01BJGBST-J</b> | Srebrny mat | <b>P01L215STL-J</b> | Srebrny mat | <b>P05HAAST3-J</b> | Srebrny mat | <b>P05BHST-J</b> | Srebrny mat | <b>P05BHCST-J</b> |

## JAK PRAWIDŁOWO DOKONAĆ POMIARÓW



W celu poprawnego doboru produktu należy wziąć dystans od ściany do zewnętrznej krawędzi brodzika wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłukowaniu ścian.



Wersja do wewnątrz po uprzednim zmierzeniu dystansów u góry, w środku oraz na dole nisz i wzięciu najmniejszego spośród tych wymiarów wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłukowaniu ścian.