

LUNES 2.0 G+F W LINII

DRZWI DO WNĘKI, SKRZYDŁO OTWIERANE Z POŁEM STAŁYM



195 cm



5 mm
Drzwi




4 mm
Pole stałe



6 cm



SZYBA



Przezroczysta
KOD 1



Aqua
KOD 2



Niva
KOD 11



Nadruk Lunes
2.0
KOD 78

KOLORY PROFILI



Biały
KOD A



Srebrny
KOD B






Chrom
KOD K



Srebrny mat
KOD J

Rozmiar				Kod	Szyba				Kolor profilu			
Zakres regulacji	Pole stałe	Szerokość wejścia	Skrzydło po otwarciu		1	2	11	78	A	B	K	J
A	F1	*	B		Przezroczysta	Aqua	Niva	Nadruk Lunes 2.0	Biały	Srebrny	Chrom	Srebrny mat
96↔102	34	41	46	LUNGF96-								
102↔108	34	53	52	LUNGF102-								
108↔114	34	56	55	LUNGF108-								
114↔120	46	53	52	LUNGF114-								
120↔126	46	56	55	LUNGF120-								
126↔132	46	62	61	LUNGF126-								
132↔138	58	56	55	LUNGF132-								
138↔144	58	62	61	LUNGF138-								
144↔150	58	68	67	LUNGF144-								



OPCJA

DRAŻEK STABILIZACYJNY 150 cm		
Kolor	Kod	Cena netto
Biały	R80SMAH15-A	
Srebrny	R80SMAH15-B	
Chrom	R80SMAH15-K	
Srebrny mat	R80SMAH15-J	



DANE TECHNICZNE

KOLORY PROFILI



Biały
KOD **A**



Srebrny
KOD **B**



Chrom
KOD **K** 



Srebrny mat
KOD **J**

SZYBA 3,4,5,6 mm (Europejskie standardy UNE EN 14428)




Przezroczysta
KOD **1** 



Niva
KOD **11**



Aqua
KOD **2**



Lunes 2.0
KOD **78**




Uchwyt w kolorze
kabiny


NADRUKI

UCHWYT


WYMIARY PROFILI




PRZYŚCIENNY
R - 2A - 2P - 2PH
A - AH - 3PH




PRZYŚCIENNY
G+FL - 3P - S - B - G




PRZYŚCIENNY
profil do montażu
bocznego ścianki
wszystkie modele



POSZERZAJĄCY
R - 2A - G+FL + 3P +
3PH - G - B - S - 2P -
2PH - A - AH






POSZERZAJĄCY
R - 2A - 2P - 2PH
A - AH - 3PH




POSZERZAJĄCY
G+FL - 3P - S - B - G

Kolor	Kod	Kolor	Kod	Kolor	Kod	Kolor	Kod	Kolor	Kod	Kolor	Kod
Biały	P01BJMOST-A	Biały	P01BJGBST-A	Biały	P01L215STL-A	Biały	P05HAAST3-A	Biały	P05BHST-A	Biały	P05BHCST-A
Srebrny	P01BJMOST-B	Srebrny	P01BJGBST-B	Srebrny	P01L215STL-B	Srebrny	P05HAAST3-B	Srebrny	P05BHST-B	Srebrny	P05BHCST-B
Chrom	P01BJMOST-K	Chrom	P01BJGBST-K	Chrom	P01L215STL-K	Chrom	P05HAAST3-K	Chrom	P05BHST-K	Chrom	P05BHCST-K
Srebrny mat	P01BJMOST-J	Srebrny mat	P01BJGBST-J	Srebrny mat	P01L215STL-J	Srebrny mat	P05HAAST3-J	Srebrny mat	P05BHST-J	Srebrny mat	P05BHCST-J

JAK PRAWIDŁOWO DOKONAĆ POMIARÓW



W celu poprawnego doboru produktu należy wziąć dystans od ściany do zewnętrznej krawędzi brodzika wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłukowaniu ścian.



Wersja do wnęki po uprzednim zmierzeniu dystansów u góry, w środku oraz na dole niszy i wzięciu najmniejszego spośród tych wymiarów wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłukowaniu ścian.