

OPERA 2PH



200 cm



8 mm



3 cm





Podwójny
soft-closing




DRZWI DO WNĘKI PRZESUWNE Z POLEM STAŁYM, SYSTEM PODWÓJNEGO SOFT-CLOSING

Rozmiar			Kod	Prawe	Lewe	Szyba		Kolor profilu			
Zakres regulacji	Pole stałe	Szerokość wejścia		D-	S-	1	51	U	B	K	H
A	F1	*				Przezroczysta	Nadruk Ravenna	Biały mat	Srebrny	Chrom	Czarny mat
97↔100	51	37	OPE2PH97	D-	S-						
100↔103	52,5	38,5	OPE2PH100	D-	S-						
117↔120	61	47	OPE2PH117	D-	S-						
120↔123	62,5	48,5	OPE2PH120	D-	S-						
137↔140	71	57	OPE2PH137	D-	S-						
140↔143	72,5	58,5	OPE2PH140	D-	S-						
147↔150	76	62	OPE2PH147	D-	S-						
150↔153	77,5	63,5	OPE2PH150	D-	S-						
157↔160	81	67	OPE2PH157	D-	S-						
160↔163	82,5	68,5	OPE2PH160	D-	S-						
167↔170	86	72	OPE2PH167	D-	S-						
170↔173	87,5	73,5	OPE2PH170	D-	S-						
177↔180	91	77	OPE2PH177	D-	S-						
180↔183	92,5	78,5	OPE2PH180	D-	S-						
197↔200	101	87	OPE2PH197	D-	S-						
200↔203	102,5	88,5	OPE2PH200	D-	S-						



S Lewe



D Prawe






SZYBA

Przezroczysta
KOD 1Nadruk Ravenna
KOD 51

KOLORY PROFILI

Biały mat
KOD USrebrny
KOD BChrom
KOD KCzarny mat
KOD H

DANE TECHNICZNE

KOLORY PROFILI



Biały mat
KOD **U**



Srebrny
KOD **B**



Chrom
KOD **K**




Czarny mat
KOD **H**

SZYBA 8 mm (Europejskie standardy UNE EN 14428)



Przezroczysta  CRYSTAL
KOD **1**

NADRUKI




Nadruk Ravenna
KOD **51**

UCHWYT




Metalowy uchwyt w kolorze
białym, czarnym lub chrom.

WYMIARY PROFILI MONTAŻOWYCH



PROFIL PRZYŚCIENNY Opera PH - 2P - A - 2PH


Wysokość	Kolor	Kod
1999	Biały	P01BXMOST-U
	Srebrny	P01BXMOST-B
	Chrom	P01BXMOST-K
	Czarny mat	P01BXMOST-H




PROFIL PRZYŚCIENNY Opera FH

Wysokość	Kolor	Kod
2002	Biały	P01BXFHST-U
	Srebrny	P01BXFHST-B
	Chrom	P01BXFHST-K
	Czarny mat	P01BXMOST-H

JAK PRAWIDŁOWO DOKONAĆ POMIARÓW



W celu poprawnego doboru produktu należy wziąć dystans od ściany do zewnętrznej krawędzi brodzika wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłukaniu ścian.



Wersja do wnęki po uprzednim zmierzeniu dystansów u góry, w środku oraz na dole niszy i wzięciu najmniejszego spośród tych wymiarów wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłukaniu ścian.