



SKILL A 120X80 BIAŁY MAT



SKILL A 120X80 PERŁOWY SZARY




SKILL DUAL BŁĘKITNY

SKILL | WYKOŃCZENIA

KOLOR ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH



Biały połysk




Biały mat


KOLOR PASÓW DEKORACYJNYCH




Błękitny
Kod N0




Jasny szary
Kod N1



Gołębi szary
Kod N2



Perłowy szary
Kod N3



Biały mat
Kod U

SZYBA



Przezroczysta

SKILL | SKILL FUNKCJE I WYPOSAŻENIE (dostępne w zależności od wybranego modelu)



Bateria manualna lub termostatyczna i słuchawka prysznicowa

Dach z deszczownicą

Hydromasaż

Kaskada

Półka na kosmetyki

Bluetooth

Siedzisko składane

Dotykowy panel sterujący

Chromoterapia (wersja z sauną)
LED biały (wersja standard)

Generator pary, dyspenser do aromaterapii



SKILL



Więcej kolorów, aby oddać charakter Twojej łazienki



Masuj ciało jedną delikatną chmurą pary i aromatami olejków eterycznych



Dotykowy panel sterowania prosty i bezpieczny w użytkowaniu



Składane siedzisko



SKILL

SKILL 2P



Projekt Marco Pellici

Rozmiar				Kod	Wersja		Armatura		Szyba	Kolor								
										Ściany wewnętrzne białe połysk/ Kolor pasów:				Ściany wewnętrzne białe mat/ Kolor pasów:				
Rozmiar	Wys. brodzika (cm)	Wys. całkowita (cm)	Szerokość wejścia		D	S	M	T	1	AN0	AN1	AN2	AN3	UN0	UN1	UN2	UN3	UU
C *					Prawe	Lewe	Bateria mechaniczna	Bateria termostatu	Przezroczysta	Błękitny	Jasny szary	Gołębi szary	Perłowy szary	Błękitny	Jasny szary	Gołębi szary	Perłowy szary	Biały mat

WERSJA ESSENTIAL


[illegible]

HAMMAM


[illegible]




SKILL 2P PERŁOWY SZARY



S Lewa





D Prawa



**W POMIESZCZENIU
NALEŻY ZAPEWNIĆ
ODPOWIEDNIĄ
CYRKULACJĘ
POWIETRZA.**

SKILL BRODZIK 45 MM

DANE TECHNICZNE




model	A ± 2	B ± 2	P	R
A100x80	1000	800	400	450
A120x80	1200	800	500	550
A120x90	1200	900	500	550
A120x100	1200	1000	500	550
2P140x80	1400	800	600	650



Wersja lewa

Wersja prawa

Dla modeli **A100x80 - A120x80 - A120x90 - A120x100 - 2P140x80**



SKILL BRODZIK 125 MM





model	A ± 2	B ± 2	P	R
A100x80	1000	800	400	450
A120x80	1200	800	500	550
A120x90	1200	900	500	550
A120x100	1200	1000	500	550
2P140x80	1400	800	600	650

Wersja lewa

Wersja prawa

Dla modeli **A100x80 - A120x80 - A120x90 - A120x100 - 2P140x80**



Wizualna inspekcja niemożliwa.



**EN55014-1
EN55014-2**

Produkt certyfikowany zgodnie z przepisami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej.



UWAGA !

Istnieje zagrożenie dla posiadaczy rozruszników serca.

CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA:

- Ciśnienie wody 2-5 bar
- Podłączenie ciepłej wody 1/2"
- Podłączenie zimnej wody 1/2"
- Podłączenie syfonu 40 mm

CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA:

- Napięcie 220-230 V
- Częstotliwość 50/60 Hz
- Maksymalna pobierana moc: 2600 W
- Moc znamionowa: 2500 W

UWAGA! Konieczność instalacji przełącznika różnicowego 30 mA w górnym biegu urządzenia z przełącznikiem wielobiegunowym z minimalnym otworem kontaktowym ≥ 3 mm.