



YOUNG PLUS 2G



KABINA NAROŻNA, 2 SKRZYDŁA OTWIERANE NA PODNOSZONYM ZAWIASIE, OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ I DO ŚRODKA

Rozmiar				Kod	Szyba		Kolor profilu				
Zakres regulacji do wnętrza	Wymiar w osi szyby	Szerokość wejścia	Skrzydło po otwarciu		1	44	U	B	K	H	Z
A	G	*	B		Przezroczysta	Pas satynowy	Biały mat	Srebrny	Chrom	Czarny mat	Inox szc-zotkowany
76↔78	74,4↔76,4	96	68	YPLUS2G76L-							
77↔79	75,4↔77,4	97	69	YPLUS2G77L-							
79↔81	77,4↔79,4	100	71	YPLUS2G79L-							
81↔83	79,4↔81,4	103	73	YPLUS2G81L-							
83↔85	81,4↔83,4	106	75	YPLUS2G83L-							
85↔87	83,4↔85,4	108	77	YPLUS2G85L-							
87↔89	85,4↔87,4	111	79	YPLUS2G87L-							
89↔91	87,4↔89,4	114	81	YPLUS2G89L-							
91↔93	89,4↔91,4	117	83	YPLUS2G91L-							
93↔95	91,4↔93,4	120	85	YPLUS2G93L-							
95↔97	93,4↔95,4	123	87	YPLUS2G95L-							
97↔99	95,4↔97,4	125	89	YPLUS2G97L-							
99↔101	97,4↔99,4	128	91	YPLUS2G99L-							
101↔103	99,4↔101,4	131	93	YPLUS2G101L-							
103↔105	101,4↔103,4	134	95	YPLUS2G103L-							
H 140↔220 L 60↔120		SPECIAL		YPLUS2GLSP							

ABY SKOMPLETOWAĆ KABINĘ NALEŻY WZIĄĆ 2 SKRZYDŁA W DOWOLNYM WYMIARZE




OPCJE

DOLNA USZCZELKA NA DRZWI
Z DŁUŻSZYM PIÓREM, DO MONTAŻU BEZ PROGU

Kod	Cena netto
R55SPB8A01-TR	

A
Montaż na brodziku

G
Montaż na posadzce





SZYBA



Przezroczysta
KOD 1



Pas satynowy
KOD 44

KOLORY PROFILI



Biały mat
KOD U



Srebrny
KOD B



Chrom
KOD K



Czarny mat
KOD H



Inox
szczotkowany
KOD Z


DRAŻEK STABILIZACYJNY 45 STOPNI

Kolor	Rozmiar	Kod	Cena netto
Biały mat	25 cm	R80LOU250-U	
Chrom		R80LOU250-K	
Czarny mat		R80LOU250-H	
Inox sz.		R80LOU250-Z	
Biały mat	35 cm	R80LOU350-U	
Chrom		R80LOU350-K	
Czarny mat		R80LOU350-H	
Inox sz.		R80LOU350-Z	
Biały mat	45 cm	R80LOU450-U	
Chrom		R80LOU450-K	
Czarny mat		R80LOU450-H	
Inox sz.		R80LOU450-Z	


DRAŻEK STABILIZACYJNY 90 STOPNI, 200 CM DO SKRACANIA

Kolor	Kod	Cena netto
Biały mat	R80Y220-U	
Srebrny	R80Y220-B	
Chrom	R80Y220-K	
Czarny mat	R80Y220-H	
Inox sz.	R80Y220-Z	


DRAŻEK STABILIZACYJNY Z MOŻLIWOŚCIĄ USTAWIENIA KĄTA MONTAŻU

- 1 drążek ruchomy
- 1 mocowanie ściennie
- 1 nakładka dystansowa

Kolor	Rozmiar	Kod	Cena netto
Biały mat	100 cm	R80KUOR100-U	
Srebrny		R80KUOR100-B	
Chrom		R80KUOR100-K	
Czarny mat		R80KUOR100-H	
Inox sz.		R80KUOR100-Z	


ZESTAW MONTAŻOWY T

- 1 drążek stabilizacyjny 150 cm
- 1 mocowanie ściennie
- 1 nakładka dystansowa
- 1 łącznik

Kolor	Kod	Cena netto
Biały mat	R80Y215T-U	
Srebrny	R80Y215T-B	
Chrom	R80Y215T-K	
Czarny mat	R80Y215T-H	
Inox sz.	R80Y215T-Z	


DOLNA USZCZELKA DO DRZWI - L100 DO MONTAŻU BEZ PROGU

(DO DRZWI DŁUŻSZYCH NIŻ 114 CM NALEŻY ZAMÓWIĆ 2 SZT.)

DO YOUNG PLUS 1B / G+F

Kod	Cena netto
R55SPB8M01-TR	

DO YOUNG PLUS G+F w linii / 2G

Kod	Cena netto
R55SPB8A01-TR	

DANE TECHNICZNE

KOLORY PROFILI



Biały mat
KOD **U**



Srebrny
KOD **B**



Chrom
KOD **K** 



Czarny mat
KOD **H**



Inox szczotkowany
KOD. **Z**

SZYBA 8 mm (Europejskie standardy UNE EN 14428)



Przezroczysta
KOD **1** 



Pas satynowy
KOD **44**


OPCJE



Uchwyt


Kolor	Kod	Cena netto
Chrom	R40EIMAY21-K	424 zł
Czarny mat	R40EIMAY21-H	424 zł

WYMIARY PROFILI




Profil przścienny

Wysokość	Kolor	Kod
1984	Biały mat	P01BNMOBST-U
	Srebrny	P01BNMOBST-B
	Chrom	P01BNMOBST-K
	Czarny mat	P01BNMOBST-H
	Inox	P01BNMOBST-Z
2000	Biały mat	P01BNMOAST-U
	Srebrny	P01BNMOAST-B
	Chrom	P01BNMOAST-K
	Czarny mat	P01BNMOAST-H
	Inox	P01BNMOAST-Z



Profil przścienny do montażu bocznego

Wysokość	Kolor	Kod
1984	Biały mat	P01Y2MOBSTL-U
	Srebrny	P01Y2MOBSTL-B
	Chrom	P01Y2MOBSTL-K
	Czarny mat	P01Y2MOBSTL-H
	Inox	P01Y2MOBSTL-Z
2000	Biały mat	P01Y2MOASTL-U
	Srebrny	P01Y2MOASTL-B
	Chrom	P01Y2MOASTL-K
	Czarny mat	P01Y2MOASTL-H
	Inox	P01Y2MOASTL-Z




Profil poszerzający


+15 mm dodatkowego zakresu regulacji

Wysokość	Kolor	Kod
1984	Biały mat	P05Y2ST-U
	Srebrny	P05Y2ST-B
	Chrom	P05Y2ST-K
	Czarny mat	P05Y2ST-H
	Inox	P05Y2ST-Z
2000	Biały mat	P05Y2ST2-U
	Srebrny	P05Y2ST2-B
	Chrom	P05Y2ST2-K
	Czarny mat	P05Y2ST2-H
	Inox	P05Y2ST2-Z

JAK PRAWIDŁOWO DOKONAĆ POMIARÓW



W celu poprawnego doboru produktu należy wziąć dystans od ściany do zewnętrznej krawędzi brodzika wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłukowaniu ścian.



Wersja do wnętrza po uprzednim zmierzeniu dystansów u góry, w środku oraz na dole niszy i wzięciu najmniejszego spośród tych wymiarów wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłukowaniu ścian.