

RIGA 2A

DRZWI DO WNĘKI I DO KOMBINACJI ZE ŚCIANKĄ BOCZNĄ, 2 SEGMENTY PRZESUWNE
Z POLAMI STAŁYMI



200 cm



6 mm



3 cm
Drzwi






1,5 cm
Ścianka
boczna




Rozmiar				Kod	Szyba		Kolory profili		
Zakres regulacji do wnęki	Zakres regulacji do montażu ze ścianką		Szerokość wejścia		1	56	B	K	H
A	B	F1	*		Przezroczysta	Nadruk Rose 1	Srebrny	Chrom	Czarny mat
DRZWI PRZESUWNE									
116↔119	116,2↔119,2	28,6	48	RIG2A116-					
119↔122	119,2↔122,2	30,1	48	RIG2A119-					
136↔139	136,2↔139,2	33,6	58	RIG2A136-					
139↔142	139,2↔142,2	35,1	58	RIG2A139-					
156↔159	156,2↔159,2	38,6	68	RIG2A156-					
159↔162	159,2↔162,2	40,1	68	RIG2A159-					
176↔179	176,2↔179,2	43,6	78	RIG2A176-					
179↔182	179,2↔182,2	45,1	78	RIG2A179-					
196↔199	196,2↔199,2	51,6	82	RIG2A196-					
199↔202	199,2↔202,2	53,1	82	RIG2A199-					

ŚCIANKA BOCZNA

Rozmiar		Kod	Szyba		Kolory profili		
Zakres regulacji	Wymiar w osi szyby		1	56	B	K	H
F	G		Przezroczysta	Nadruk Rose 1	Srebrny	Chrom	Czarny mat
67,5↔69,0	66,7↔68,2	RIGF67-					
69,0↔70,5	68,2↔69,7	RIGF69-					
72,5↔74,0	71,7↔73,2	RIGF72-					
74,0↔75,5	73,2↔74,7	RIGF74-					
77,5↔79,0	76,7↔78,2	RIGF77-					
79,0↔80,5	78,2↔79,7	RIGF79-					
87,5↔89,0	86,7↔88,2	RIGF87-					
89,0↔90,5	88,2↔89,7	RIGF89-					
97,5↔99,0	96,7↔98,2	RIGF97-					
99,0↔100,5	98,2↔99,7	RIGF99-					
107,5↔109,0	106,7↔108,2	RIGF107-					
109,0↔110,5	108,2↔109,7	RIGF109-					
117,5↔119,0	116,7↔118,2	RIGF117-					
119,0↔120,5	118,2↔119,7	RIGF119-					



A Montaż na brodziku
G Montaż na posadzce





SYSTEM WYPINANIA

SZYBA



Przezroczysta
KOD 1



Rose 1
KOD 56

KOLORY PROFILI



Srebrny
KOD B



Chrom
KOD K



Czarny mat
KOD H



DANE TECHNICZNE

KOLORY PROFILI



Srebrny
KOD **B**



Chrom
KOD **K** 



Czarny mat
KOD **H**

SZYBA 6 mm (Europejskie standardy UNE EN 14428)




Przezroczysta
KOD 1 

NADRUKI




Rose 1
KOD 56

UCHWYT




Uchwyt
(do drzwi przesuwnych)
Rozstaw osi 256 mm




Uchwyt
(dla drzwi skrzydłowych)
Rozstaw osi 256 mm

WYMIARY PROFILI




PRZYŚCIENNY

Kolor	Kod
Biały mat	P01DRMOST-U
Srebrny	P01DRMOST-B
Chrom	P01DRMOST-K
Czarny mat	P01DRMOST-H




PRZYŚCIENNY

Kolor	Kod
Biały mat	P01DRMOCST-U
Srebrny	P01DRMOCST-B
Chrom	P01DRMOCST-K
Czarny mat	P01DRMOCST-H



POSZERZAJĄCY +10 mm


Kolor	Kod
Biały mat	P05RIGST-U
Srebrny	P05RIGST-B
Chrom	P05RIGST-K
Czarny mat	P05RIGST-H




POSZERZAJĄCY +10 mm

Kolor	Kod
Biały mat	P05RIGCST-U
Srebrny	P05RIGCST-B
Chrom	P05RIGCST-K
Czarny mat	P05RIGCST-H

JAK PRAWIDŁOWO DOKONAĆ POMIARÓW



W celu poprawnego doboru produktu należy wziąć dystans od ściany do zewnętrznej krawędzi brodzika wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłukowaniu ścian.



Wersja do wewnątrz po uprzednim zmierzeniu dystansów u góry, w środku oraz na dole niszy i wzięciu najmniejszego spośród tych wymiarów wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłukowaniu ścian.