

YOUNG PLUS 2B+F



200 cm



8 mm



4 cm



2 cm fissa



DRZWI PRYSZNICOWE, 2 SKRZYDŁA OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ I DO ŚRODKA.

Możliwość montażu we wnęce lub łączenie ze ścianką boczną YOUNG PLUS F2B

Rozmiar					Kod	Szyba		Kolor profilu				
Zakres regulacji	Wymiar w osi szyby	Do montażu we wnęce	Szerokość wejścia	Skrzydło po otwarciu		1	44	U	B	K	H	Z
Do montażu ze ścianką												
A	G	A1	*	B		Przezroczysta	Pas satynowy	Biały mat	Srebrny	Chrom	Czarny mat	Inox szczotkowany
78↔82	76,4↔80,4	77↔81	65	33	YPLUS2B77-							
84↔88	82,4↔86,4	83↔87	71	36	YPLUS2B83-							
88↔92	86,4↔90,4	87↔91	75	38	YPLUS2B87-							
94↔98	92,4↔96,4	93↔97	81	41	YPLUS2B93-							
98↔102	96,4↔100,4	97↔101	85	43	YPLUS2B97-							
118↔122	116,4↔120,4	117↔121	105	53	YPLUS2B117-							

H 140↔220
L 57↔177

SPECIAL

YPLUS2BSP




ŚCIANKA BOCZNA

F	G											
57↔59	55,4↔57,4	-	-	-	YPLUSF2B57-							
67↔69	65,4↔67,4	-	-	-	YPLUSF2B67-							
69↔71	67,4↔69,4	-	-	-	YPLUSF2B69-							
77↔79	75,4↔77,4	-	-	-	YPLUSF2B77-							
79↔81	77,4↔79,4	-	-	-	YPLUSF2B79-							
87↔89	85,4↔87,4	-	-	-	YPLUSF2B87-							
89↔91	87,4↔89,4	-	-	-	YPLUSF2B89-							
97↔99	95,4↔97,4	-	-	-	YPLUSF2B97-							
99↔101	97,4↔99,4	-	-	-	YPLUSF2B99-							
117↔119	115,4↔117,4	-	-	-	YPLUSF2B117-							
119↔121	117,4↔119,4	-	-	-	YPLUSF2B119-							


H 140↔220
L 20↔120

SPECIAL

YPLUSF2BSP



A Montaż na brodziku
G Montaż na posadzce





SZYBA



Przezroczysta
KOD 1




Pas satynowy
KOD 44

KOLORY PROFILI



Biały mat
KOD U



Srebrny
KOD B



Chrom
KOD K



Czarny mat
KOD H



Inox
szczotkowany
KOD Z


DRAŻEK STABILIZACYJNY 45 STOPNI

Kolor	Rozmiar	Kod
Biały mat	25 cm	R80LOU250-U
Chrom		R80LOU250-K
Czarny mat		R80LOU250-H
Inox sz.		R80LOU250-Z
Biały mat	35 cm	R80LOU350-U
Chrom		R80LOU350-K
Czarny mat		R80LOU350-H
Inox sz.		R80LOU350-Z
Biały mat	45 cm	R80LOU450-U
Chrom		R80LOU450-K
Czarny mat		R80LOU450-H
Inox sz.		R80LOU450-Z


DRAŻEK STABILIZACYJNY 90 STOPNI, 200 CM DO SKRACANIA

Kolor	Kod
Biały mat	R80Y220-U
Srebrny	R80Y220-B
Chrom	R80Y220-K
Czarny mat	R80Y220-H
Inox sz.	R80Y220-Z


DRAŻEK STABILIZACYJNY Z MOŻLIWOŚCIĄ USTAWIENIA KĄTA MONTAŻU

- 1 drążek ruchomy
- 1 mocowanie ściennie
- 1 nakładka dystansowa

Kolor	Rozmiar	Kod
Biały mat	100 cm	R80KUOR100-U
Srebrny		R80KUOR100-B
Chrom		R80KUOR100-K
Czarny mat		R80KUOR100-H
Inox sz.		R80KUOR100-Z


ZESTAW MONTAŻOWY T

- 1 drążek stabilizacyjny 150 cm
- 1 mocowanie ściennie
- 1 nakładka dystansowa
- 1 łącznik

Kolor	Kod
Biały mat	R80Y215T-U
Srebrny	R80Y215T-B
Chrom	R80Y215T-K
Czarny mat	R80Y215T-H
Inox sz.	R80Y215T-Z


DOLNA USZCZELKA DO DRZWI - L100 DO MONTAŻU BEZ PROGU

(DO DRZWI DŁUŻSZYCH NIŻ 114 CM NALEŻY ZAMÓWIĆ 2 SZT.)

DO YOUNG PLUS 1B / G+F

Kod
R55SPB8M01-TR

DO YOUNG PLUS G+F w linii / 2G

Kod
R55SPB8A01-TR

DANE TECHNICZNE

KOLORY PROFILI



Biały mat
KOD **U**



Srebrny
KOD **B**



Chrom
KOD **K** 



Czarny mat
KOD **H**



Inox szczotkowany
KOD **Z**

SZYBA 8 mm (Europejskie standardy UNE EN 14428)



Przezroczysta
KOD **1** 



Pas satynowy
KOD **44**


OPCJE



Uchwyt


Kolor	Kod
Chrom	R40EIMAY21-K
Czarny	R40EIMAY21-H

WYMIARY PROFILI




Profil przyścienny

Wysokość	Kolor	Kod
1984	Biały mat	P01BNMOBST-U
	Srebrny	P01BNMOBST-B
	Chrom	P01BNMOBST-K
	Czarny mat	P01BNMOBST-H
	Inox sz.	P01BNMOBST-Z
2000	Biały mat	P01BNMOAST-U
	Srebrny	P01BNMOAST-B
	Chrom	P01BNMOAST-K
	Czarny mat	P01BNMOAST-H
	Inox sz.	P01BNMOAST-Z



Profil przyścienny do montażu bocznego

Wysokość	Kolor	Kod
1984	Biały mat	P01Y2MOBSTL-U
	Srebrny	P01Y2MOBSTL-B
	Chrom	P01Y2MOBSTL-K
	Czarny mat	P01Y2MOBSTL-H
	Inox sz.	P01Y2MOBSTL-Z
2000	Biały mat	P01Y2MOASTL-U
	Srebrny	P01Y2MOASTL-B
	Chrom	P01Y2MOASTL-K
	Czarny mat	P01Y2MOASTL-H
	Inox sz.	P01Y2MOASTL-Z




Profil poszerzający


+15 mm dodatkowego zakresu regulacji

Wysokość	Kolor	Kod
1984	Biały mat	P05Y2ST-U
	Srebrny	P05Y2ST-B
	Chrom	P05Y2ST-K
	Czarny mat	P05Y2ST-H
	Inox sz.	P05Y2ST-Z
2000	Biały mat	P05Y2ST2-U
	Srebrny	P05Y2ST2-B
	Chrom	P05Y2ST2-K
	Czarny mat	P05Y2ST2-H
	Inox sz.	P05Y2ST2-Z

JAK PRAWIDŁOWO DOKONAĆ POMIARÓW



W celu poprawnego doboru produktu należy wziąć dystans od ściany do zewnętrznej krawędzi brodzika wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłatkowaniu ścian.



Wersja do wnęki po uprzednim zmierzeniu dystansów u góry, w środku oraz na dole niszy i wzięciu najmniejszego spośród tych wymiarów wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłatkowaniu ścian.