

NEW HOLIDAY S2F




CABINE DE DOUCHE MULTIFONCTION POUR INSTALLATION EN U CONTRE MUR - PORTE PLIANTE + 2 PAROIS FIXES LATÉRALES

Dimensions			Code	Mitigeur		Hydromassage	Vitrage		Profilé	
Dimensions	Hauteur hors-tout (cm)	Passage (cm)		M	T		1	2	D	B
	C	*		Mécanique	Thermostatique		Transparent	Aqua	Blanc	Silver
STANDARD SANS COIFFE										  
				M-	T-		1	2	D	B
100 x 80	206	73	NNH2F100		i	-				
STANDARD AVEC COIFFE										   
				M	T	T-	1	2	D	B
100 x 80	217	73	NNH2F100							
HYDROMASSAGE SANS COIFFE										     
				M	T	19-	1	2	D	B
100 x 80	206	73	NNH2F100							
HYDROMASSAGE AVEC COIFFE										       
				M	T	19F-	1	2	D	B
100 x 80	217	73	NNH2F100							
HAMMAM										         
				M	T	19N-	1	2	D	B
100 x 80	225,5	73	NNH2F100							



NEW HOLIDAY







OPTION

CAILLEBOTIS EN EVA,
ÉTANCHE ET ANTIBACTÉRIEN



mesure	Code	
100x80	PEDNT100	




modèles

A90 - GF90 - S2F


installation à **gauche**

installation à **droite**

modèles **A80 - GF80 - 2P100x70 - 2P120x80 - SF100x80**





seulement pour modèle
S2F100




modèle	A ± 5	B ± 5	C	D	E
A80	804	804	200	404	300
A90	904	904	200	504	300
GF80	804	804	200	404	300
GF90	904	904	200	504	300

S INSTALLATION À GAUCHE



D INSTALLATION À DROITE



modèle	A ± 5	B ± 5	C	D	E
2P100x70	1004	704	200	604	300
2P120x80	1204	804	200	804	300
SF100x80	1004	804	200	604	300





modèle	A ± 5	B ± 5	C	D	E
S2F	1004	804	200	604	300



CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES: Pression dynamique optimale 2÷5 bar
Eau chaude 1/2"
Eau froide 1/2"
Raccordement évacuation ø 40 mm


CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES: 220 - 230 V
50/60 Hz
Absorption maximale: 2600 W
Puissance nominale: 2500 W

ATTENTION! En amont de l'appareil, installer un disjoncteur différentiel de 30 mA et un coupe-circuit magnétothermique à déconnexion omni-polaire distance d'ouverture ≥ 3 mm.



MOD. R90

mod.	A ± 5	B ± 5	C	D	E
R90	904	904	200	504	300



CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES: CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES:

Pression dynamique optimale 2÷5 bar
Eau chaude 1/2"
Eau froide 1/2"
Raccordement évacuation ø 40 mm

220 - 230 V
50/60 Hz
Absorption maximale: 2600 W
Puissance nominale: 2500 W

ATTENTION! En amont de l'appareil, installer un disjoncteur différentiel de 30 mA et un coupe-circuit magnétothermique à déconnexion omnipolaire distance d'ouverture ≥ 3 mm.